

Hoja de datos de seguridad del material



Zep Inc.
1310 Seaboard Industrial Blvd.
Atlanta, GA 30318
1-877-793-7776

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre del producto **Z-MIST LAVENDER**

Uso del producto Aerosol Olor Contraríe

Código del producto **R241**

Fecha de emisión **11/02/09** Sustituya

Números de teléfono de emergencia

Por la Información de la Hoja de Datos de seguridad del material:

Compliance Services 1-877-793-7776

Por la Emergencia Medica

(877) 541-2016 Toll Free - All Calls Recorded

Por una Emergencia del Transporte

CHEMTREC: (800) 424-9300 - Gratis - Se graba

Todas las llamadas

En el Distrito de Columbia (202) 483-7616

Preparada por

Compliance Services
1420 Seaboard Industrial Blvd.
Atlanta, GA 30318

Sección 2. Identificación de los riesgos

Visión general de la Emergencia

*Hazard Determination System (HDS): Health, Flammability, Reactivity

ADVERTENCIA



PROVOCA IRRITACION OCULAR. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

NOTA: Los datos de MSDS pertenecen al producto entregado en container(s) original. El riesgo de efectos de salud adversos es disminuido siguiendo todas las medidas de seguridad prescritas, incluyendo el uso apropiado de equipo protector personal.

Efectos agudos

Vías de absorción

Contacto con los ojos. Inhalación.

Ojos

El contacto directo puede causar irritación y enrojecimiento.

Piel

No es irritante bajo condiciones de uso. El contacto prolongado o repetido puede reseca la piel y causar irritación.

Inhalación

Evite la inhalación. Una sobreexposición por inhalación puede causar una irritación respiratoria. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).

Ingestión

No es probable en esta forma. Puede causar daños gatrointestinales.

Efectos crónicos

Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: riñones, hígado, sistema nervioso central (SNC).

Carcinogenicidad

Ingredientes: No está en lista como carcinógeno por OSHA, NTP o IARC.

Nombre de producto o ingrediente

No disponible.

Vea la seccion 11 para la informacion Toxicologica

Sección 3. Composición e información sobre los ingredientes

Name of Hazardous Ingredients

Número CAS

% by Weight

ACETONE; dimethyl ketone

67-64-1

55 - 65

PROPANE; liquefied petroleum gas

68476-85-7

20 - 30

ETHANOL; ethyl alcohol; grain alcohol

64-17-5

<10

PROPYLENE GLYCOL; 1,2-Dihydroxypropane-1,2-propanediol

57-55-6

1 - 10

Sección 4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel

Lave la piel contaminada con suficiente agua. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.


Inhalación

Si ha inhalado cantidades excesivas, traslade al aire libre. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Ingestión No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si la persona afectada está consiente, hacer que beba mucha agua. Obtenga atención médica inmediatamente.

Sección 5. Medidas de extinción de incendios

National Fire Protection Association (Estados Unidos)



Punto de inflamación No disponible.

Límites inflamables No disponible.

Inflamabilidad No inflamable. (CSMA Method)

Riesgo de incendio CONTENIDO BAJO PRESIÓN. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Los recipientes de aerosoles que estallan pueden ser propulsados a alta velocidad de un fuego.

Procedimientos de la lucha contra el fuego Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Enfríe con agua los envases cerrados expuestos al fuego. El grupo de lucha contra incendios debe usar el equipo protector apropiado.

Sección 6. Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales

Derrame Ordenar Derrames mayores son poco probables debido al empaquetamiento.

Sección 7. Manejo y almacenaje

Manipulación Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Procurar que no se introduzca en los ojos. Evite contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la inhalación. No ingerir. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.

Almacenamiento CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No perforar el recipiente, ni lanzarlo al fuego, ni almacenarlo a temperaturas que excedan 49°C (120°F) ni exponerlo directamente al sol. Almacenar alejado de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Sección 8. Controles de la exposición/Protección Personal

Nombre del producto

ACETONE; dimethyl ketone

Límites de exposición

ACGIH TLV / OSHA PEL (Estados Unidos).

TWA: 750 ppm 8 hora(s).

ACGIH / OSHA (Estados Unidos).

STEL: 1000 ppm 15 minuto(s).

ACGIH TLV (Estados Unidos).

: 800 ppm 8 hora(s).

OSHA PEL (Estados Unidos).

TWA: 1000 ppm 8 hora(s).

ACGIH TLV / OSHA PEL (Estados Unidos).

TWA: 1000 ppm 8 hora(s).

AIHA WEEL (Estados Unidos).

TWA: 10 mg/m³ 8 hora(s).

PROPANE; liquefied petroleum gas

ETHANOL; ethyl alcohol; grain alcohol

PROPYLENE GLYCOL; 1,2-Dihydroxypropane-1,2-propanediol

Equipo Protector Personal

Ojos Recomendado: Gafas de seguridad.



Cuerpo En caso de manipulación prolongada o reiterada, utilizar guantes. Recomendado: Neoprene gloves. Rubber gloves. Nitrile gloves.

Respiratoria Evite la inhalación. Usar con ventilación adecuada.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico Líquido. [Aerosol.]

Color Claro. Incoloro.

pH No aplicable

Olor Fresco, Agradable.

Punto de ebullición 55.6°C (132°F)

Presión de vapor No determinado.

Peso específico 0.8207

Densidad de vapor No determinado.

Solubilidad Parcialmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

Índice de evaporación No determinado.

VOC (Consumidor) 245 (g/l). 2.05 lbs/gal (29.95%)

Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

Estabilidad y reactividad	El producto es estable.
Incompatibility	Mantenga alejado del calor y luz solar directa.
Polimerización peligrosa	No se producirá.
Productos de descomposición peligrosos	óxidos de carbono (CO, CO ₂)

Sección 11. Información toxicológica**Toxicidad aguda**

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Acetone	DL50 Dérmica	Conejo	20000 mg/kg	-
	DL50 Oral	Ratón	9750 mg/kg	-
	CL50 Inhalación Vapores	Rata	16000 ppm	4 horas
Ethanol	DL50 Oral	Rata	7060 mg/kg	-
	CL50 Inhalación Vapores	Rata	20000 mg/m ³	4 horas
	DL50 Dérmica	Conejo	208 mg/kg	-
Propylene Glycol	DL50 Oral	Ratón	240 mg/kg	-
	DL50 Oral	Perro	260 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	200 mg/kg	-

Sección 12. Información sobre la ecología

Efectos ambientales	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ecotoxicidad acuática	


No disponible.

Sección 13. Consideraciones en el momento de la eliminación**Información sobre los desechos**

Los desperdicios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y de control ambiental local.

Corriente de desperdicio	Código: - (No aplicable.)
	Clasificación: - (No es un desecho peligroso)

Sección 14. Información sobre el transporte

Información reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío adecuado	Clases	GE*	Etiqueta
Clasificación DOT	No aplicable	Artículo de consumidor	ORM-D	-	
Clase IMDG	1950	Aerosols, flammable	2.1	-	

NOTA: La clasificación de DOT aplica a la mayor parte de los tamaños de los paquetes. Para clasificaciones de un tamaño específico del recipiente o para excepciones de tamaño, refiérase a la Poliza de Embarque con su cargamento.

GE* : Grupo de embalaje

Sección 15. Informaciones reglamentarias**Regulaciones Federales de EUA**

SARA 313 notificación de emisión de sustancias químicas tóxicas:
No se encontraron productos.

Acta de limpieza del agua (CWA) 307: No se encontraron productos.

Acta de limpieza del agua (CWA) 311: No se encontraron productos.

Acta de limpieza del aire (CAA) 112 sustancias tóxicas reguladas: No se encontraron productos.

Todos los componentes de este producto están listados o están exentos de la lista de inventario TSCA.

**Reglamentaciones
estatales**

California Prop 65

No se encontraron productos.

Sección 16. Datos complementarios

A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.

*NOTE: Hazard Determination System (HDS) ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although these ratings are not required on MSDSs under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HDS ratings are to be used with a fully implemented program to relay the meanings of this scale.